

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45320000-6 Roboty izolacyjne

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie piwnic budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 w Radomiu przed wodami gruntowymi  
ADRES INWESTYCJI : 26-600 Radom, ul. Główna 3  
INWESTOR : PPP Nr 3  
ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. Główna 3  
DATA OPRACOWANIA : 09.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
09.2019

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1		Demontaż oszpektu, urządzeń oraz niepotrzebnych instalacji po starej nieczynnej kotłowni	kpl		
d.1	kalk. własna	1.00	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
2		Skrócenie od dołu o jeden stopień schodów stalowych oraz ich belek policzkowych wraz z oczyszczeniem i pomalowaniem dwoma warstwami farby podkładowej przeciwrdzewnej i dwoma warstwami farby nawierzchniowej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Skrócenie wjazdu rewizyjnego o 20cm do wysokości 117cm	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
4		Zabezpieczenie od góry blachą stalową gr. 4mm wzmocnioną kątownikiem 40x40x4mm dookoła studzienki odwadniającej	kpl.		
d.1	kalk. własna	1.00	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
5	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - powiększenie wysokości otworu i pod obsadzenie nadproży	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-03	0.80*0.60*0.60	m <sup>3</sup>	0.29	
				RAZEM	0.29
6	KNR 4-01	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - poszerzenie otworów drzwiowych dla możliwości wykonania ścianki żelbetowej w celu nie zawężania światła otworów	m <sup>3</sup>		
d.1	0349-02	0.60*0.20*0.60+0.60*0.20*0.32	m <sup>3</sup>	0.11	
				RAZEM	0.11
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1	0313-03	0.22	m <sup>3</sup>	0.22	
				RAZEM	0.22
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych dwuteownik 140 mm	m		
d.1	0313-04	2*1.20	m	2.40	
				RAZEM	2.40
9	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-06	4*2	szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
10	KNR 4-06	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
d.1	0101-01	2*3	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 4-06	Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m	szt.		
d.1	0112-01	2*3	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
12	KNR 4-01	Umocowanie siatki 'Rabitz' na stopkach belek	m		
d.1	0703-03	1.20*0.50	m	0.60	
				RAZEM	0.60
13	KNR 4-01	Zabetonowanie powierzchni pomiędzy belkami stalowymi	m <sup>3</sup>		
d.1	0203-07	0.30*1.20*0.10	m <sup>3</sup>	0.04	
				RAZEM	0.04
14	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągniętej na ścianach i stropach zaprawą cementową	m <sup>2</sup>		
d.1	0704-03	1.30*0.30*2	m <sup>2</sup>	0.78	
				RAZEM	0.78
15	KNR 4-01	Wyszpaldowanie belek stalowych cegłami	m		
d.1	0325-02	1.20*2	m	2.40	
				RAZEM	2.40
<b>2</b>		<b>Wanna żelbetowa</b>			
16	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.2	0701-02	15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
17	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
d.2	0711-02	15.00	m <sup>2</sup>	15.00	
				RAZEM	15.00
18	KNR-W 2-02	Isolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.2	0602-09				

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	gruntowanie posadzki pod przyklejenie papy	$2.87 \times 4.97 + 2.26 \times 4.97 + 0.60 \times 0.80$	m <sup>2</sup>	25.98	
				RAZEM	25.98
19	KNR-W 2-02 d.2 0603-09 j.w. lecz ścian	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa $0.60 \times 39.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.40	
				RAZEM	23.40
20	NNRNKB d.2 202 0618-03  posadzka i ściany	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy grzewalnej w pomieszczeniach o pow.po- nad 5 m2 Krotność = 2 $25.98 + 24.05$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	50.03	
				RAZEM	50.03
21	KNR 2-02 d.2 0205-01 analogia	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B25 - W4 - zatarte na gładko $25.98 \times 0.20$	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.20	
				RAZEM	5.20
22	KNR 2-02 d.2 0207-01 0207-07 ścianka do- ciskowa	Ściany żelbetowe proste grubości 10 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem pompy do betonu - beton B25-W4 $0.40 \times 39.00$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	15.60	
				RAZEM	15.60
23	KNR 2-02 d.2 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm 0.2	t t	0.20	
				RAZEM	0.20
24	KNR 2-02 d.2 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowa- ne o śr. 8-14 mm 0.17	t t	0.17	
				RAZEM	0.17