



Dostępny samorząd – granty

Załącznik nr 2

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

**1. Przedmiot zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest zakup listew służących do wykonania ścieżki naprowadzającej dla osób niewidomych, zakup gotowych płyt służących oznakowaniu pól uwagi dla osób niewidomych, zakup taśmy ostrzegawczej antypoślizgowej na schody, zakup taśmy kontrastowej ostrzegawczej montowanej na przeszklonych drzwiach w ramach przedsięwzięcia grantowego pn.: „Dostępny Urząd Miejski w Radomiu” finansowanego w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w zakresie zapewniania dostępności w rozumieniu ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

L. p.	Nazwa przedmiotu zamówienia	Opis przedmiotu zamówienia	Ilość
1	Zakup listew służących do wykonania ścieżki naprowadzającej dla osób niewidomych	Listwa wykonana na zasadzie elastycznej płyty dotykowej z wypukłymi pasami montowana do podłoża bez ingerencji w istniejącą nawierzchnię tworząca ścieżkę prowadzącą o minimalnej szerokości 30 cm będąca elementem bezpieczeństwa dla ludzi niewidomych. Wspólne parametry: wymiary min. listwy (płyty) 60x30 cm (dł. x szer.), materiał – tworzywo sztuczne, sposób montażu – samoprzylepna, max. wysokość całkowita. 10 mm, liczba wypukłych pasów na listwie (płytcie) - min. 3 pasy kolor – z możliwością wyboru koloru – kontrast barwy na poziomie min. 30 jednostek LVR odporność na - ścieranie, czynniki atmosferyczne, działanie związków zasadowych i kwasowych, promieniowanie UV, utratę koloru. Wykonanie z materiału antypoślizgowego z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Instrukcja montażu. Produkt będzie montowany do podłoża na drodze ewakuacyjnej – powinien się zatem charakteryzować niepalnością lub trudnozapalnością i niską intensywnością dymienia o klasie reakcji na ogień maksymalnie - B.s <sub>1</sub> co powinna potwierdzać odpowiednia dokumentacja (klasa odporności na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1).	<u>44 mb</u>
2	Zakup gotowych płyt służących	Elastyczna płyta dotykowa ostrzegawcza z wypukłymi punktami (guzami), montowana do podłoża bez ingerencji w istniejącą nawierzchnię informująca	<u>70 szt.</u>

	oznakowaniu pól uwagi dla osób niewidomych	<p>o niebezpieczeństwie lub zmianie kierunku będąca elementem bezpieczeństwa dla ludzi niewidomych.</p> <p>Wspólne parametry:  wymiar min. płyty 60x30 cm (dł. x szer.),  materiał – tworzywo sztuczne,  sposób montażu – samoprzylepna,  max. wys. całkowita. 10 mm,  liczba wypukłych punktów (guzów) na płycie - min. 40 szt. ,  średnica punktów (guzów) – min. 30 mm,  kolor – z możliwością wyboru koloru – kontrast barwy na poziomie 30 jednostek LVR,  odporność na - ścieranie, czynniki atmosferyczne, działanie związków zasadowych i kwasowych, promieniowanie UV, utratę koloru.</p> <p>Wykonanie z materiału antypoślizgowego z przeznaczeniem do stosowania wewnątrz pomieszczeń.  Instrukcja montażu.</p> <p>Produkt będzie montowany do podłoża na drodze ewakuacyjnej – powinien się zatem charakteryzować niepalnością lub trudnozapalnością i niską intensywnością dymienia o klasie reakcji na ogień maksymalnie - B.s<sub>1</sub> co powinna potwierdzać odpowiednia dokumentacja (klasa odporności na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1).</p>	
3	Zakup taśmy ostrzegawczej antypoślizgowej na schody	<p>Taśma ostrzegawcza wykonana z materiału antypoślizgowego, trudnościeralnego na nośniku PVC.</p> <p>Charakterystyka:  - kolor kontrastowy w stosunku do podłoża ,do uzgodnienia z zamawiającym,  - szerokość: 5cm,  - grubość: min. 1 mm  - montaż: samoprzylepna, wewnątrz i zewnątrz budynków,  - odporność –min. na wodę, oleje, smary, promienie, słoneczne,  - stopień antypoślizgowości – wysoki.</p>	<u>400mb.</u>
4	Zakup taśmy kontrastowej ostrzegawczej montowanej na przeszklonych drzwiach	<p>Taśma ostrzegawcza oznaczeniowa do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych, odporna na ścieranie, na nośniku PVC.</p> <p>Charakterystyka:  - kolor kontrastowy w stosunku do koloru ścian ,do uzgodnienia z zamawiającym  - szerokość: 10 cm,  - grubość: min. 0,10 mm  - montaż: samoprzylepna, wewnątrz i zewnątrz budynków,  - odporność –min. na wodę, promienie, słoneczne.</p>	<u>360mb.</u>